

Charakteristiky materiálů používaných v klempířství					
Materiál	Barva	Barva po zvětrání s patinou	Bezúdržbové	Životnost	Spojování
Pozink	šedostříbrná	šedá	ne	7 – 20	pájka, nýty
Titanzinek	světlešedá	modrošedá	ano	40 – 80	pájka, nýty
Titanzinek, zvětráný	modrošedá	modrošedá	ano	40 – 80	pájka, nýty
Antikoro	stříbrná	stříbrná	ano	50 – 70	pájka, nýty
Měď	měděná	hnědá, zelená	ano	60 – 90	pájka, nýty
Pozink barvený	široká škála barev	podle původní barvy	ano	20 – 40	silikón, nýty
Hliník barvený	široká škála barev	podle původní barvy	ano	50 – 70	silikón, nýty

Pozn.: Délka životnosti je závislá nejen na údržbě, ale také na okolním prostředí

Možnost kombinovat materiály navzájem					
	Pozink	Titanzinek	Antikoro	Měď	Hliník
Pozink	ano	ano	ano	ne	ano
Titanzinek	ano	ano	ano	ne	ano
Antikoro	ano	ano	ano	ano	ano
Měď	ne	ne	ano	ano	ne
Hliník	ano	ano	ano	ne	ano